

A860-2



12" > 24"

Garantie - 1 an





### Un démontage facile et sans effort

- > Plateau pivotant ergonomique avec pré-réglage de la dimension des jantes permettant de placer correctement la roue du premier coup
- > Plateau pivotant muni de deux vitesses de rotation
- > Pelle de détalonnage avec commande intégrée et ajusteur de diamètre pour plus de rapidité de détalonnage
- > Descente automatique de l'outil par vérin pneumatique
- > Rouleau utilisé pour le détalonnage permettant une meilleure ergonomie de travail
- > Helper intégré permettant de monter/démonter plus facilement le pneumatique
- > Lève-roue intégré avec la commande sur le pédalier permettant de déposer la roue sans effort sur le plateau

### Données techniques



398 kilos



L. 1 950 x l. 1 700 x H. 2 150 mm

**Alimentation électrique** 400V 3PH / 50 Hz

**Puissance moteur** 1,1 kW

**Alimentation pneumatique** 8 - 10 bar

**Ø jante fixation externe** 11" à 22" (280 à 560 mm)

**Ø jante fixation interne** 12" à 24" (305 à 610 mm)

**Ø max. roue** 39" (1 000 mm)

**Largeur jante** 16" (410 mm)

**Force détalonneur** approx. 24 500 N

**Niveau sonore** < 70 dB(A) à 1 mètre

### Les accessoires **en option**

Kit moto  
NW-A022



Kit de protections de griffe (par 4)  
NW-84081K



### Les accessoires **inclus**

Kit de protection pour bec de démontage  
NW-A013

