

A870-2



12" > 24"

Garantie - 1 an



COMMANDE

Intégrée à le pelle de détalonnage

Démonte-pneus

avec helper et lève-roues - Système LeverLess

VL-VUL



Un démontage facile et sans effort

- > Plateau pivotant en acier ergonomique pour un placement de roue efficace
- > Pelle de détalonnage à contrôle manuel avec protection en plastique pour jantes ALU
- > Plateau à double vitesse permettant un démontage/montage plus rapide
- > Manipulateur oscillant et semi-automatique pour une mise en place rapide
- > Descente automatique de l'outil par vérin pneumatique
- > Griffes et bec de démontage avec protection en plastique pour jantes ALU
- > Helper à droite, dispositif pousse-lève talon pneumatique avec bras rotatif
- > Lève-roues à rouleaux pneumatique pour déposer la roue sans efforts sur le plateau
- > Système de démontage du pneumatique sans levier

Données techniques



398 kilos



L. 1 950 x l. 1 700 x H. 2 150 mm

Alimentation électrique 400V 3PH / 50 Hz

Puissance moteur 1,1 kW

Alimentation pneumatique 8 - 10 bar

Ø jante fixation externe 11" à 22" (280 à 560 mm)

Ø jante fixation interne 12" à 24" (305 à 610 mm)

Ø max. roue 39" (1 000 mm)

Largeur jante 16" (410 mm)

Force détalonneur approx. 24 500 N

Niveau sonore < 70 dB(A) à 1 mètre

Les accessoires **en option**

Kit moto
NW-A022



Kit de protections de griffe (par 4)
NW-84081K



Les accessoires **inclus**

Kit de protection pour bec de démontage
NW-A013

