



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Arbre Ø 40 mm / L. 210 mm
- Pédale de freinage
- Start-stop automatique
- STOP-ON-TOP : positionnement automatique de la jante à l'emplacement du balourd
- Auto-calibrage - Autodiagnostic

- Statistiques (nombre de cycles, % de réussite, etc.)
- **SPLIT** : masses cachées
- **FCC** : vérification rapide du calibrage
- **ALU-S** : mode pour équilibrer parfaitement les jantes alliage
- **MARS** : minimisation automatique du déséquilibre résiduel

CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 V monophasé / 50-60 Hz	VITESSE D'ÉQUILIBRAGE	98 tr/min
PUISSANCE MOTEUR / ABSORBÉE	50 W / 60 W	TEMPS D'UN CYCLE DE MESURE	8-15 s
LARGEUR MAX. - ROUE	16" (415 mm)	NIVEAU SONORE	< 70 dB(A) à 1 mètre
Ø - JANTE	8 à 26" (200 à 650 mm)	DIMENSIONS *	L. 1110 x l. 510 x H. 990 mm
Ø MAX. - ROUE	34" (850 mm)	DIMENSIONS EMBALLAGE *	L. 900 x l. 500 x H. 1120 mm
POIDS MAX. - ROUE	75 kg	POIDS NET *	59 kg
PRÉCIS. ÉQUILIBRAGE / ANGULAIRE	± 1 g / 256 positions (1,4°)	POIDS EMBALLÉ *	70 kg

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Compas
- Pince à masses
- Masse de calibrage
- 3 cônes (Ø42 à 98 mm)
- Écrou de serrage rapide avec bol de protection
- Clé plate pour fixation de l'arbre
- 4 boulons d'ancrage

OPTIONS


- Capot de protection
- Kit moto
- Kit 4x4 & VUL
- Bride universelle
- Set de bagues de centrage
- **Nous consulter pour d'autres options**

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 €/min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com