



ATOUTS

- Capot de protection supérieur avec départ automatique à la fermeture
- Arbre Ø 40 mm / L. 210mm
- Pédale de freinage
- Mode « 2 opérateurs »
- Start-stop automatique
- STOP-ON-TOP : positionnement automatique de la jante à l'emplacement du balourd
- Auto-calibrage – Autodiagnostic
- Optimisation (rotation du pneumatique pour optimiser le balourd)

- **SPLIT** : masses cachées
- **FCC** : vérification rapide du calibrage
- **ALU-S** : mode pour équilibrer parfaitement les jantes en alliage
- **ALU-SE** : Application électronique du poids des masses
- **MARS** : minimisation automatique du déséquilibre résiduel
- **AFC** : calibrage automatique des brides universelles
- **ASF** : fonctions spéciales ALU (placement des masses à 6h)
- **APS** : système de positionnement automatique
- **SONAR** : Système de mesure externe, entrée automatique du déport / du diamètre et de la largeur de roue

CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V monophasé / 50-60 Hz
PUISSANCE MOTEUR / ABSORBÉE	50 W / 100 W
LARGEUR MAX. - ROUE	16" (406 mm)
Ø - JANTE	10 à 26" (254 à 660 mm)
Ø MAX. - ROUE	34" (863 mm)
POIDS MAX. - ROUE	90 kg
PRÉCIS. ÉQUILIBRAGE / ANGULAIRE	± 1 g / 256 positions (1,4°)

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

VITESSE D'ÉQUILIBRAGE	98 tr/min
TEMPS D'UN CYCLE DE MESURE	4-15 s
NIVEAU SONORE	N.C.
DIMENSIONS *	L. 1010 x l. 1180 x H. 1550 mm
DIMENSIONS EMBALLAGE *	L. 1000 x l. 880 x H. 1520 mm
POIDS NET *	90 kg
POIDS EMBALLÉ *	110 kg

ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Compas
- Pince à masses
- Masse de calibrage
- 3 cônes (Ø 42 à 98 mm)
- Écrou de serrage rapide avec bol de protection
- Clé plate pour fixation de l'arbre
- 4 boulons d'ancrage

AUTRES VERSIONS

- **B328G4ULK-7021** 3DSonar + laserline
- **B328G4PLSU** 3DSonar + blocage pneumatique
- **B328G4PLSULK** 3DSonar + blocage pneu. + laserline

OPTIONS


- Kit cônes VUL
- Bride universelle
- Lève roue

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 €/min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :



www.**Guernet**.com