

Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Mandrin à double vitesse de rotation avec protection aluminium.
- Rotation horaire et anti-horaire du mandrin.
- Rampe d'installation de roue.
- Détallonnage précis et manipulation réduite de l'utilisateur.
- Pupitre de commande filaire.

CARACTÉRISTIQUES

TENSION / FRÉQUENCE	400 V triphasé / 50 Hz	LARGEUR MAX. - ROUE	30" / 780 mm
PUISSANCE MOTEUR / POMPE HYDRO	2,2 kW / 1,5 kW	POIDS MAX. - ROUE	500 kg
TENSION DE COMMANDE	24 V	FORCE DÉTALONNEUR	2500 kg
PRESSION HYDRAULIQUE MAX.	13 MPa	NIVEAU SONORE	< 70 dB(A) à 1 mètre
Ø - JANTE	14 à 26" (280 à 560 mm)	DIMENSIONS (au sol) *	L. 2500 x l. 2000 mm
Ø MAX. - ROUE	63" / 1600 mm	POIDS NET *	588 kg

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- 2 leviers de démontage
- Pince bloque talon avec protection jantes alu

OPTION


MAAP886259 Kit de 4 anneaux de protection pour jantes ALU de 17.5" à 22.5"

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :



www.**Guernet**.com