



Illustration non contractuelle

ATOUS

- Haute technologie permettant une grande robustesse et des grands cycles de travail.
- Rotation horaire et anti-horaire du mandrin avec double vitesse.
- Rampe d'installation de roue.
- Détalonnage précis et manipulation réduite de l'utilisateur.
- Pupitre de commande filaire.

CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400V - 3 ph / 50Hz	LARGEUR MAX. - ROUE	47" / 1200 mm
PUISSANCE MOTEUR / POMPE HYDRO	3,3 kW / 3,3 kW	POIDS MAX. - ROUE	2000 kg
TENSION DE COMMANDE	24V	FORCE DÉTALONNEUR	3300 kg
PRESSION HYDRAULIQUE MAX.	20 MPa	NIVEAU SONORE	< 70 dB(A) à 1 mètre
Ø - JANTE	14 à 46" (56" avec extensions)	DIMENSIONS *	L. 2500 x l. 2000 mm
Ø MAX. - ROUE	98" / 2500 mm	POIDS NET *	1175 kg

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

ACCESSOIRES DE SERIE

2 leviers de démontage / Protections plastiques / bloque talon / Pompe à graisse / Entonnoir / Pinceau

OPTION

MAAP886259 4 anneaux de protection pour jantes ALU de 17.5" à 22.5"




Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 €/min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com