



TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseur roulant type «brouette»
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir de régulation homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation

✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

CNT0930007P	Arceau de protection avec anneaux de levage (de série sur ABR20-NA)
ET	Démarrage étoile-triangle (uniquement sur ABR56)
	Réservoirs 2x50L (uniquement sur ABR56)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS (SANS POIGNÉE)	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)		(Courbe/Intensité)	(L)			
ABR20-NA	10	2/1	2,2	3	400	24	230 mono	12	D 16	2x17	83	2 rapides + 1/2 F	990 x 540 x 830	62
ABR56	10	2/2	5,5	7,5	1033	62	400 tri	11	D 16	2x17	84	1/2 F	1030 x 700 x 945	105

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet**.com