



MODÈLE ILLUSTRÉ : B12-50LI

TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs roulants avec poignée de transport
- ✓ Équipé d'un manodétendeur avec raccord rapide
- ✓ Réservoir de régulation homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Ils sont équipés d'une tête de compression avec un cylindre en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)		(L)	(dB)		(mm (L x L x H))	
B6-25G-7021	8	1/1	1,8	2,5	233	14	230 mono	10	D 16	25	96	1 rapide VL	570 x 280 x 620	23,5
B12-50G-7021	8	1/1	1,8	2,5	233	14	230 mono	10	D 16	50	96	1 rapide VL	700 x 300 x 690	29

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez à l'ensemble de notre offre en nous suivant sur les réseaux ou sur :