

PRODUCTION D'AIR



TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Caisson insonorisée avec ventilation forcée et panneaux démontables pour une maintenance simplifiée
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge et vannes de sortie d'air
- ✓ Tableau de bord avec contacteur de démarrage, bouton d'arrêt d'urgence, manomètre et horamètre

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique
ET	Démarrage étoile-triangle (de série en ET)
	Tension 230V tri

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)								
PRO23H100M-NA-7021	10	2/1	2,2	3	400	24	230 mono	12,5	D 16	100	68	1/2 F	1 040 x 650 x 1 220	93
PRO40B270-7021-00	10	2/2	4	5,5	767	46	400 tri	8,5	D 16	270	69	1/2 F	1 530 x 683 x 1 566	240
PRO60B500-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11,5	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	310
PRO60B500ET-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11,5	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	315
PRO61B500-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 tri	11	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO61B500ET-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 tri	11	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO70B500-7021-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO70B500ET-7021-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO71B500-7021-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	365
PRO71B500ET-7021-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	375

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www.**Guernet.com**