



TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Caisson insonorisée avec ventilation forcée et panneaux démontables pour une maintenance simplifiée
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge et vannes de sortie d'air
- ✓ Tableau de bord avec contacteur de démarrage, bouton d'arrêt d'urgence, manomètre et horamètre

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation

- ✓ **Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité**

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique
	Démarrage progressif
	Tension 230V tri

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION (bar)	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION (V)	INTENSITÉ MAX (A)	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ (Courbe/Intensité)	CUVE (L)	NIVEAU SONORE (dB)	Ø SORTIE (Pouce)	DIMENSIONS (mm (L. x l. x H.))	POIDS (kg)
			(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)								
PRO38BV270	10	2/2	4	5,5	600	36	400 tri	8,5	D 16	270V	69	1/2 F	1 010 x 720 x 2 100	250
PRO39BV270	10	2/2	4	5,5	533	32	400 tri	8,5	D 16	270V	69	1/2 F	1 010 x 720 x 2 100	270

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez à l'ensemble de notre offre en nous suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet**.com