

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : M06-9

TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseur stationnaire avec 3 plots antivibratoires
- ✓ Filtre épurateur régulateur avec raccord rapide Profil ISO 6150B 6mm, manomètre et soupape de sécurité
- ✓ Réservoir homologué CE
- ✓ Équipé d'une poignée de transport



Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS (SANS POIGNÉE)	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L. x l. x H.))	
M06-9	8	-	0,34	0,45	50	3	230 mono	2,4	D 10	9	40	1 rapide VL	320 x 320 x 440	20

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet**.com