



Illustrations non contractuelles

ATOUTS

- Moteur diesel bicylindre 4 temps à refroidissement liquide avec démarreur électrique et batterie 12V.
- Bloc de compression à pistons avec cylindres en fonte, régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Réservoir d'air **CE** peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge des condensats automatique.
- 2 enrouleurs d'air VL et PL avec raccords rapides double sécurité raccordés à 1 filtre régulateur lubrificateur.

CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR

TYPE MOTEUR	KOHLER KDW702 (686 cm³)
PUISSANCE MOTEUR	11,7 kW - 16 HP
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	23 L
CONSOMMATION CARBURANT	4 L/h à 2800 tr/min
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1100 tr/min
DÉBIT RÉEL	45 m³/h - 750 L/min

PRESSION MAX.	12 BAR
RÉSERVOIR AIR	120 L
SORTIE D'AIR	1x VL 20 m + 1x PL 20 m
NIVEAU SONORE	85 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS (machine pliée)	L. 1700 x l. 1200 x H. 1700 mm
DIMENSION COLISAGE	L. 1950 x l. 1220 x H. 1900 mm
POIDS NET (avec accessoires)	760 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 Flexible d'échappement Ø 32mm lg 50 cm
- 1 Tulipe d'échappement Ø 32mm
- 1 Entonnoir Ø160 mm coudé
- 1 Convertisseur 12/230V 1000W pur sinus



OPTIONS

- PE** Carter de protection d'échappement
- KRN** Raccords rapides pour jerrican de carburant


Convertisseur 12V/230V 1500W ou 2000W

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 €/min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Mandrin auto-centreur de blocage des roues à fonctionnement hydraulique.
- Rotation du mandrin par moteur hydraulique.
- Pupitre de commande filaire.
- Bâche à huile 30L en Polyéthylène haute densité HDPE.
- Capteurs fin de course pour un repli de la machine sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES DEMONTE-PNEU

PRESSION HYDRAULIQUE	180 BAR
PRESSION MOTEUR ROT. MANDRIN	210 BAR
VITESSE DE ROTATION MANDRIN	6 tr/min
FORCE MAX. DÉTALONNAGE	25000 N
Ø - JANTE	13-26"
LARGEUR MAX. - ROUE	600 mm

POIDS MAX. - ROUE	500 kg
Ø - ROUE MAX	1380 mm max
TRANSLATION MAX. CHARIOT	625 mm
HAUTEUR PLANCHER FOURGON / SOL	max. 650 mm
HAUTEUR TRAVAIL MANDRIN / SOL	min. 445 mm / max. 700 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 leviers, 1 pince bloque-talon, 1 outil 3ème main, 1 pompe à graisse, pinceau à graisse, 1 entonnoir et 1 tournevis.



OPTIONS

MAAP886259	4 anneaux de prot. pour jante ALU
MAAP20169081	Disque de détalonnage
MAAP20169082	Disque + bec de détalonnage
MAAP888168	Kit VL / VU (sauf jante ALU)

MAAPWIRELESS
EQUI-BOXB160
MAAP3M2762


Kit sans fil pour pupitre
Équilibreuse de roues embarquée
Kit pour roue PL 17,5" pour B160

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com