



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Moteur diesel bicylindre 4 temps à refroidissement liquide avec démarreur électrique et batterie 12V.
- Bloc de compression à pistons avec régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Réservoir d'air **CE** peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge automatique des condensats.
- 2 enrouleurs d'air VL et PL avec raccords rapides double sécurité raccordés à 1 filtre régulateur lubrificateur.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE MOTEUR	KOHLER KDW702 (686 cm³) - 11.7 kW
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	23 L déporté
CONSOMMATION CARBURANT	4 L/h à 2800 tr/min
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1000 tr/min
DÉBIT RÉEL	42 m³/h - 700 L/min
PRESSIION MAX.	12 BAR

TYPE GÉNÉRATRICE	7 kVA (5,6 kW) / 230V (1ph) - 400V (3ph)
PRISE DE COURANT	1 x 230V 16 A
RÉSERVOIR AIR	120 L
SORTIE D'AIR	1x VL 20 m + 1x PL 20 m
NIVEAU SONORE	87 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS (machine pliée)	L. 1711 x l. 1115 x H. 1693 mm
POIDS NET	800 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 Flexible d'échappement Ø32mm lg 50cm
- 1 Tulipe d'échappement Ø32mm
- 1 Entonnoir combiné Ø160 coudé



OPTIONS

- DD** Boîtier de démarrage décalé à 4m ou 6m
EE Enrouleur électrique 3G1,5 mm² - 15 m


- KRN** Kit raccords rapides pour jerrican de carburant

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :

[f](https://www.facebook.com/guernet) [i](https://www.instagram.com/guernet) [y](https://www.youtube.com/guernet) [in](https://www.linkedin.com/company/guernet) [p](https://www.pinterest.com/guernet)
www.Guernet.com



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Mandrin auto-centreur de blocage des roues à fonctionnement hydraulique.
- Rotation du mandrin par moteur électrique.
- Pupitre de commande filaire.
- Capteurs fin de course pour un repli de la machine sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES

TENSION / FRÉQUENCE	400 V triphasé / 50 Hz
PUISSANCE MOTEUR MANDRIN	1,1 kW
TENSION DE COMMANDE	24 V
VITESSE DE ROTATION MANDRIN	6 tr/min
FORCE MAX. DÉTALONNAGE	25000 N
Ø - JANTE / Ø - ROUE	13-26" / 1380 mm max

LARGEUR MAX. - ROUE	600 mm
POIDS MAX. - ROUE	500 kg
TRANSLATION MAX. CHARIOT	625 mm
HAUTEUR PLANCHER FOURGON / SOL	max. 650 mm
HAUTEUR TRAVAIL MANDRIN / SOL	min. 445 mm
HAUTEUR TRAVAIL MANDRIN / SOL	max. 700 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

-2 leviers, 1 pince bloque-talon, 1 outil 3ème main, 1 pompe à graisse, pinceau à graisse, 1 entonnoir.



OPTIONS

MAAP886259	4 anneaux de prot. pour jante ALU
MAAP888168	Kit VL / VU (sauf jante ALU)
MAAP20169081	Disque de détalonnage
MAAP20169082	Disque + bec de détalonnage
MAAP886259A	Anneau pour jante ALU 22,5"


MAAPWIRELESS	Kit sans fil pour pupitre filaire
KITRETRO-TB126-01	Kit capteurs fin de course pour un repli de la machine sécurisé
EQUI-BOXB160	Equilibreuse de roues embarquée
MAAP3M2762	Kit pour roue PL 17,5" pour B160

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com