

SÉRIE ÉNAIRGIE-S COMPACT ET BOX DIESEL

Compresseurs Compact et Box diesel avec production de soudure

Les compresseurs de cette **gamme multi-énergies** sont totalement indépendants grâce à leur moteur essence ou diesel. La gamme éNAIRgie-S offrent l'avantage de produire **3 énergies : air, électricité et soudure**. Ainsi on retrouve groupées sur un même produit les énergies indispensables pour effectuer des réparations lors d'interventions rapides.

ÉQUIPEMENTS

- Compteur horaire
- Démarreur électrique et kit batterie
- Flexible d'échappement avec passage de plancher
- 2 enrouleurs en 20 mètres et 1 FRL



Modèle illustré LO66V180GELS équipé des options supports outillages et clé à chocs

CARACTÉRISTIQUES



BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

- **RÉSERVOIRS**
homologués CE
- **ARRÊT D'URGENCE**

EN OPTION

- **FDP**
Divers supports outillages
- **ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M**
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
- **PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS**
- **KIT RACCORDS RAPIDES**
pour nourrice 23L

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL

Compresseurs Compact diesel avec génératrice de soudure 180A sur LO66 et 220A sur LO82

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M ³ /H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LO 66 V 180 GEL S	2/2	12	11,7 - 16	1150 / 63	KDW702	✓	2x90	5 kva mono	1350 x 900 x 1650	450
LO 82 V 180 GEL ST	2/2	12	17,7 - 23,7	1150 / 69	KDW1003	✓	2x90	3,5 kva m / 6,5kva tri	1510 x 970 x 1710	515



Génératrice de soudure équipée de 2 prises électriques une monophasée et une triphasée. Sur cette série l'utilisation du courant sera à la place de l'air comprimé. Sur d'autres séries, vous avez la possibilité d'utiliser les deux énergies simultanément. Modèles livrés avec 2 câbles de 10 mètres avec pince de masse et torche à souder.



FDP en option, équipé d'outillages.

AVANTAGES

- Le compresseur de camion atelier le plus compact du marché délivrant deux énergies.
- Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
- Possibilité d'utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
- Moteur diesel très robuste à refroidissement liquide.
- Facilité d'utilisation.
- Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d'électricité pour le fonctionnement.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.