

SÉRIE ÉNAIRGIE VIS

Compresseurs Compact à vis

Par leur conception, les compresseurs thermiques diesel ou essence à vis allient **débit important** et faibles encombrements.
Permettant d'obtenir jusqu'à 1,5m³/min de débit.

ÉQUIPEMENTS

- Compteur horaire
- Démarreur électrique et kit batterie
- Flexible et tulipe d'échappement



Modèles illustrés : LOV102V90G7TEL

CARACTÉRISTIQUES

- **BLOCS VIS**
Robuste pour usage intensif
- **RÉSERVOIRS**
homologués CE

EN OPTION

- **BOÎTIER DE DÉMARRAGE DÉCALÉ**
sur série LO
- **ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M**
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
de série sur 7 et 12 kVA
- **PURGE AUTOMATIQUE 12 VOLTS**
sur série LO
- **SÉCHEUR PAR ADSORPTION**
sur série LO
- **ÉTAGÈRE DE RANGEMENT**

SÉRIE ÉNAIRGIE COMPACT DIESEL À VIS

Compresseurs Compact diesel à vis

MODÈLE	BLOC VIS	PRESSION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M³/H)	MOTEUR (type)	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
LOV67V90GEL	EV02-NK	12	11,7 - 16	1000 / 60	KDW 702	90	2,6 kva mono	1230 x 1150 x 1320	350
LOV102V90GEL	EV03-NK	12	24,5 - 33,3	1800 / 108	KDW1404	90	2,6 kva mono	1340 x 1255 x 1305	570
LOV102V90G6MEL	EV03-NK	12	24,5 - 33,3	1800 / 108	KDW1404	90	2,6 kva mono	1340 x 1255 x 1305	580
LOV102V90G7TEL	EV03-NK	12	24,5 - 33,3	1800 / 108	KDW1404	90	7Kva Tri / 2,4 Kva mono	1340 x 1255 x 1305	590
LOV102V90G12TEL	EV03-NK	12	24,5 - 33,3	1800 / 108	KDW1404	90	12 kva tri / 3,9 Kva mono	1340 x 1255 x 1305	625

- Différentiel de protection sur les modèles 7 et 12 kVA Tri.

LÉGENDE : * = équipé d'un enrouleur 8x15 en 20m, d'un enrouleur 13x20 en 20m et d'un FRL



Bloc à vis à injection d'huile équipé d'un radiateur air/huile ventilé, d'une soupape de pression minimale, d'un séparateur d'huile, d'un thermomètre de sécurité.

AVANTAGES

- Débits importants pour un usage intensif.
- Applications diverses possibles nécessitant un fonctionnement en continue.
- Possibilité d'utiliser les 2 énergies en même temps en 230V mono et/ou en 400V tri (suivant modèle).
- Facilité d'utilisation.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.