

SÉRIE ÉNAIRGIE ABR ESSENCE

Compresseurs brouette essence sur roues - air et/ou courant

Maniables et très pratiques grâce aux roues largement dimensionnées et à la **poignée amovible**, les compresseurs type brouette de la série ABR ES sont équipés d'un moteur essence. Propulsés par un moteur **Honda**, ils offrent l'avantage de disposer de réservoirs de 2x17 à 2x50 litres pour des débits allant de 40 à 72 m³/h. Idéal pour des **applications sur site** en production air et/ou courant pour alimenter les outils électriques et pneumatiques.



ÉQUIPEMENTS

- Régulation pneumatique type Dashpot sauf modèle ABR54ES
- Mise au ralenti sauf modèles ECO



Modèles illustrés de haut en bas ABR53ESG6M et ABR54ES2KVAECO

CARACTÉRISTIQUES



MISE AU RALENTI
sur tous les modèles (hors ECO)



BLOCS CYLINDRES
en fonte sur toute la gamme

- **RÉSEROIRS**
homologués CE
- **ROUES GONFLABLES**
largement dimensionnées
- **COMPTEUR HORAIRE**
12 Volts

EN OPTION

- **RÉSEROIRS**
de capacité 2 x 50 litres
- **ARCEAU DE PROTECTION**
- **ANNEAU DE LEVAGE**
- **DÉMARREUR ÉLECTRIQUE AVEC KIT BATTERIE**
- **DIFFÉRENTIEL DE PROTECTION**
de série sur les 7Kva

SÉRIE ÉNAIRGIE ABR ESSENCE

Compresseurs brouette essence sur roues - air ou courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M/H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
ABR53ESG2X17	2/2	12	6,3 - 8,4	967 / 58	GX270	✓	2x17	2,6 kva mono	1200 x 750 x 970	160
ABR53ESG6M	2/2	12	8,7 - 11,7	967 / 58	GX390	✓	2x17	6 kva mono	1200 x 750 x 970	170
ABR53ESG7T	2/2	12	8,7 - 11,7	967 / 58	GX390	✓	2x17	7 kva tri / 2,4 kva mono	1200 x 750 x 970	180

- Différentiel de protection sur les modèles 7 kVA Tri

SÉRIE ÉNAIRGIE ABR ESSENCE

Compresseurs type brouette essence sur roues - air et courant

MODÈLE	CYL. / ÉTAGE	PRESSION (BAR)	PUISSANCE (KW) - (HP)	VOLUME ENGENDRÉ (L/MN-M/H)	MOTEUR (type)	DASHPOT	CUVE (L)	GÉNÉRATRICE (kVA)	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS (KG)
ABR53ES2KVA	2/2	12	8,7 - 11,7	967 / 58	GX340	✓	2x17	2,6 kva mono	1200 x 750 x 970	165
ABR54ES2KVAECO	2/1	8	8,7 - 11,7	1033 / 62	GX390	-	2x17	2,6 kva mono	1200 x 750 x 970	165
ABR55ES2KVA	2/2	8	8,7 - 11,7	1200 / 72	GX390	✓	2x17	2,6 kva mono	1200 x 750 x 970	165

- Réglage pression à préciser à la commande.

AVANTAGES

- Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement.
- Compresseurs totalement indépendants, ce qui supprime la proximité d'électricité pour le fonctionnement.
- Facilement **manoeuvrable** et mobile.
- Facilité d'utilisation.
- Roues gonflables largement dimensionnées.
- Système **Dashpot** permettant à la tête de compression de se mettre à vide pendant les périodes de non utilisation (sur 90% des modèles) sauf modèles ECO.
- **Mise au ralenti automatique** assurant une grande longévité et du silence hors version ECO.
- Vanne de mise à vide pour faciliter le démarrage à froid.
- Cuves renforcées.

NOTA BATTERIE : Compte tenu de la complexité grandissante des câblages électriques des véhicules, nous vous conseillons vivement de prendre l'option batterie lors de la commande d'un compresseur à démarreur électrique. Nous nous dégageons, dans le cas contraire de tout problème qui pourrait survenir au véhicule sur le plan électrique dès lors que le compresseur sera connecté à la batterie du camion.

NOTA DIFFÉRENTIEL : Nous vous préconisons de prendre l'option différentiel. Cette option n'est pas obligatoire mais permet de protéger l'individu en cas de fuite électrique sur le compresseur lors de l'utilisation d'appareils électriques. Cet équipement peut être exigé par un organisme de contrôle si vous vous servez d'appareils électroportatifs distants de plus d'un mètre de la source d'énergie.

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment. Toute demande spécifique est envisageable sur une simple consultation. Photos non contractuelles.