



TAUX DE CHARGE : 100%

MODÈLE ILLUSTRÉ : UCG15-13-500

LES AVANTAGES

- ✓ Transmission par courroie
- ✓ Démarrage étoile-triangle, fonctionnement électronique possible grâce à un contrôleur complet et simple
- ✓ Système de ventilation centrifuge
- ✓ Accessibilité simplifiée pour l'entretien
- ✓ Livré avec 3m de câble d'alimentation, une vanne de sortie d'air, un sécheur d'air par réfrigération

- ✓ Ces compresseurs sont idéaux pour toutes applications industrielles
- ✓ Rendement, débit, encombrement, possibilité de gestion, silence, design élégant, performance et efficacité
- ✓ Réservoir d'air homologué CE et équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique des condensats	KHG	Kit hors gel
-----------	----------------------------------	------------	--------------

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSIION (bar)	PUISSANCE (KW)	HP	DÉBIT RÉEL À 8 BAR (l/min)	(m³/h)	TENSION (V)	INTENSITÉ MAX (A)	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ (Courbe/Intensité)	CUVE (L)	NIVEAU SONORE (dB)	Ø SORTIE (Pouce)	DIMENSIONS (mm (L. x l. x H.))	POIDS (kg)
UCG10-10-500A-00	10	7,5	10	967	58	400 tri	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 650 x 1 700	420
UCG10-13-500A-00	13	7,5	10	800	48	400 tri	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 680 x 1 700	450
UCG15-10-500A-00	10	11	15	1500	90	400 tri	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	495
UCG15-13-500A-00	13	11	15	1167	70	400 tri	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	525
UCG20-10-500A-00	10	15	20	2150	129	400 tri	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	525
UCG20-13-500	13	15	20	1800	108	400 tri	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	555
UCG10VS-10-500	10	7,5	10			400 tri	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 680 x 1 800	370
UCG10VS-13-500	13	7,5	10			400 tri	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 680 x 1 800	400
UCG15VS-10-500	10	11	15			400 tri	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	445
UCG15VS-13-500	13	11	15			400 tri	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	495
UCG20VS-10-500	10	15	20			400 tri	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	455
UCG20VS-13-500	13	15	20			400 tri	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	485

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION



ILLUSTRATED MODEL : UCG15-13-500

100% LOAD RATE

THE ADVANTAGES

- ✓ Belt drive
- ✓ Star-delta start, electronic operation possible thanks to a complete and simple controller
- ✓ High-performance ventilation system
- ✓ Easy access for maintenance
- ✓ Supplied with 3m power cable, air outlet valve, refrigerated air dryer with a 3 µm pre-filter, 4 anti-vibration pads

- ✓ These compressors are ideal for all industrial applications
- ✓ Efficiency, flow rate, footprint, manageability, silence, elegant design, performance and efficiency
- ✓ CE-approved air tank equipped with all safety features: safety valve, pressure gauge, condensate drain valve

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Automatic condensate drain	KHG	Frost protection kit
-----------	----------------------------	------------	----------------------

AVAILABLE OPTIONS

MODEL	PRESSURE	POWER		REAL FLOW AT 8 BAR		TENSION	MAX INTENSITY	RECOMMENDED CIRCUIT BREAKER	AIR TANK	SOUND LEVEL	AIR OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)	(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Curve/Intensity)	(L)	(dB)	(inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
UCG10-10-500A-00	10	7,5	10	967	58	400 3ph	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 650 x 1 700	420
UCG10-13-500A-00	13	7,5	10	800	48	400 3ph	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 680 x 1 700	450
UCG15-10-500A-00	10	11	15	1500	90	400 3ph	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	495
UCG15-13-500A-00	13	11	15	1167	70	400 3ph	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	525
UCG20-10-500A-00	10	15	20	2150	129	400 3ph	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1770	525
UCG20-13-500	13	15	20	1800	108	400 3ph	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 755 x 1 770	555
UCG10VS-10-500	10	7,5	10			400 3ph	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 680 x 1 800	370
UCG10VS-13-500	13	7,5	10			400 3ph	14	D 20	500	65	3/4 F	1 900 x 680 x 1 800	400
UCG15VS-10-500	10	11	15			400 3ph	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	445
UCG15VS-13-500	13	11	15			400 3ph	21	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	495
UCG20VS-10-500	10	15	20			400 3ph	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1 870	455
UCG20VS-13-500	13	15	20			400 3ph	27	D 32	500	68	3/4 F	1 900 x 800 x 1870	485

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com