

PRODUCTION D'AIR



MODÈLES ILLUSTRÉS : SUPERFOX3-25M & SUPERFOX24V5L & SUPERFOX3-50M & TOP300-3-100

TAUX DE CHARGE : 70 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseur transportable et roulant pour SUPERFOX3-25M / SUPERFOX3-50M / TOP300-3-50 / TOP300-3-100
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air, soupape de sécurité, clapet anti-retour et vis de purge
- ✓ Équipé d'un manodétendeur avec raccord rapide Profil ISO 615B 6mm

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L. x l. x H.))	(kg)
SUPERFOX12V5L	8	2/1	0,8	1,1	200	12	12 Vcc	80	Fusible MIDI 125A	5	72	1 rapide VL	450 x 350 x 300	15
SUPERFOX24V5L	8	2/1	0,8	1,1	233	14	24 Vcc	40	Fusible MIDI 60A	5	72	1 rapide VL	450 x 350 x 300	15
SUPERFOX3-25M	10	2/1	1,1	1,5	240	14,4	230 mono	6	D 10	25	72	1 rapide VL	600 x 540 x 830	33
SUPERFOX3-50M	10	2/1	1,1	1,5	240	14,4	230 mono	6	D 10	50	72	1 rapide VL	810 x 400 x 690	36
TOP300-3-50	10	3/1	1,5	2	267	16	230 mono	8	D 16	50	69	1 rapide VL	850 x 350 x 660	46
TOP300-3-100	10	3/1	1,5	2	267	16	230 mono	8	D 16	100	69	1 rapide VL	1150 x 370 x 700	58

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION



ILLUSTRATED MODELS : SUPERFOX3-25M & SUPERFOX24V5L & SUPERFOX3-50M & TOP300-3-100

70% LOAD RATE

ADVANTAGES

- ✓ Transportable and mobile compressor for SUPERFOX3-25M / SUPERFOX3-50M / TOP300-3-50 / TOP300-3-100
- ✓ Piston air pump with aftercooler for improved air quality and cooling
- ✓ CE-approved tank equipped with all safety features: air pressure gauge, safety valve, non-return valve and drain screw
- ✓ Fitted with pressure reducer with quick-release coupling Profile ISO 615B 6mm

TECHNICAL DATA

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Curve/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L x W x H))	(kg)
SUPERFOX12V5L	8	2/1	0,8	1,1	200	12	12 V	80	Fusible MIDI 125A	5	72	1 VL	450 x 350 x 300	15
SUPERFOX24V5L	8	2/1	0,8	1,1	233	14	24 V	40	Fusible MIDI 60A	5	72	1 VL	450 x 350 x 300	15
SUPERFOX3-25M	10	2/1	1,1	1,5	240	14,4	230 1ph	6	D 10	25	72	1 VL	600 x 540 x 830	33
SUPERFOX3-50M	10	2/1	1,1	1,5	240	14,4	230 1ph	6	D 10	50	72	1 VL	810 x 400 x 690	36
TOP300-3-50	10	3/1	1,5	2	267	16	230 1ph	8	D 16	50	69	1 VL	850 x 350 x 660	46
TOP300-3-100	10	3/1	1,5	2	267	16	230 1ph	8	D 16	100	69	1 VL	1150 x 370 x 700	58

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com