

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : C40H270-7021-00 & C70H500-7021-00

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaire sur plots antivibratoires
- ✓ Démarreur étoile triangle en coffret déporté*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'industries et sont destinés à une utilisation intensive. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

CH	Compteur horaire (de série sur les ET)
PA	Purge automatique
KR	Kit roulant (uniquement sur C40H270)

(* uniquement en ET)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x L x H))	(kg)
C40H270-7021-00	14	2/2	4	5,5	733	44	400 tri	9	D 16	270	83	1/2 F	1 603 x 490 x 1 179	170
C40H500-7021	14	2/2	4	5,5	733	44	400 tri	9	D 16	500	83	1/2 F	1 927 x 600 x 1 263	250
C60H500-7021-00	14	2/2	5,5	7,5	1000	60	400 tri	11	D 16	500	84	3/4 F	1 979 x 600 x 1 377	290
C60H500ET-7021-00	14	2/2	5,5	7,5	1000	60	400 tri	11	D 16	500	84	3/4 F	1 979 x 600 x 1 377	298
C70H500-7021-00	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 tri	15	D 20	500	84	1 F	1 979 x 600 x 1 450	330
C70H500ET-7021-00	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 tri	15	D 20	500	84	1 F	1 979 x 600 x 1 450	340
C85H500ET-7021-00	14	4V/2	11	15	1750	105	400 tri	22	D 32	500	84	1 F	1 979 x 600 x 1 450	355
C140H500ET-7021-00	14	4V/2	15	20	2083	125	400 tri	30	D 40	500	86	1 F	1 979 x 600 x 1 500	410

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION



ILLUSTRATED MODEL : C40H270-7021-00 & C70H500-7021-00

50% LOAD RATE

AVANTAGES

- ✓ Stationary compressors on anti-vibration mounts
- ✓ Star-delta start in remote box*
- ✓ Piston compressor block with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved air tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, condensate drain

- ✓ Supplied with 3-meter power cable and 4 anti-vibration mounts

- ✓ **These compressors are designed for all types of industry and are intended for intensive use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for improved cooling and longer service life**

AVAILABLE OPTIONS

CH	Time counter (standard on ET models)
PA	Automatic drain
KR	Rolling kit (C40H270 only)

(* only in ET)

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
C40H270-7021-00	14	2/2	4	5,5	733	44	400 3ph	9	D 16	270	83	1/2 F	1 603 x 490 x 1 179	170
C40H500-7021	14	2/2	4	5,5	733	44	400 3ph	9	D 16	500	83	1/2 F	1 927 x 600 x 1 263	250
C60H500-7021-00	14	2/2	5,5	7,5	1000	60	400 3ph	11	D 16	500	84	3/4 F	1 979 x 600 x 1 377	290
C60H500ET-7021-00	14	2/2	5,5	7,5	1000	60	400 3ph	11	D 16	500	84	3/4 F	1 979 x 600 x 1 377	298
C70H500-7021-00	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 3ph	15	D 20	500	84	1 F	1 979 x 600 x 1 450	330
C70H500ET-7021-00	14	4V/2	7,5	10	1417	85	400 3ph	15	D 20	500	84	1 F	1 979 x 600 x 1 450	340
C85H500ET-7021-00	14	4V/2	11	15	1750	105	400 3ph	22	D 32	500	84	1 F	1 979 x 600 x 1 450	355
	14	4V/2	15	20	2083	125	400 3ph	30	D 40	500	86	1 F	1 979 x 600 x 1 500	410

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com