

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : TANDEMD60-500

Taux de charge : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaire sur plots antivibratoires
- ✓ Armoire de gestion tandem décalé
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats et vanne de sortie d'air

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'industries et sont destinés à une utilisation intensive. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

ET	Démarrage étoile-triangle
PA	Purge automatique

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m³/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x l x H))	(kg)
TANDEMD60-500	10	2/2	2 x 5,5	2 x 7,5	2 x 1067	2 x 64	400 tri	23	D 32	500	89	1 F	1 927 x 600 x 1 263	320

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION



50% LOAD RATE

ILLUSTRATED MODEL : TANDEMD60-500

THE AVANTAGES

- ✓ Stationary compressors on anti-vibration mounts
- ✓ Remote tandem control box
- ✓ Piston air pump with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved air tank equipped with all safety features: pressure gauge, safety valve, non-return valve, condensate drain and air outlet valve

- ✓ Supplied with 3-meter power cable and 4 anti-vibration pads

- ✓ **These compressors are designed for all types of industry and are intended for intensive use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for improved cooling and longer service life**

AVAILABLE OPTIONS

ET	Star-delta start
PA	Automatic drain

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L x W x H))	(kg)
TANDEMD60-500	10	2/2	2 x 5,5	2 x 7,5	2 x 1067	2 x 64	400 tri	23	D 32	500	89	1 F	1 927 x 600 x 1 263	320

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com