



MODÈLE ILLUSTRÉ : D23-200M-NA-7à21 & D60-500-NA-7021-00 & D71-500ET-7021

TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaires sur plots antivibratoires et roulant jusqu'au D23-200-NA-7021 (sans plots)
- ✓ Démarrage étoile-triangle, armoire déportée (pour les ET)*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats et vanne de sortie
- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation



Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique des condensats
CH	Compteur horaire (de série sur les ET)
ET	Démarrage étoile triangle (à partir du D38)

(* uniquement pour les ET ou en option sur les compresseurs à partir du D38)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x l x H))	(kg)
D15-50-NA-7021	10	2/1	1,5	2	255	15,3	230 mono	9	D 16	50	82	2 rapides VL	800 x 390 x 750	50
D15-100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	255	15,3	230 mono	9	D 16	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 845	62
D17-100-NA-7021	10	2/1	1,5	2	255	15,3	400 tri	3	D 10	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 845	62
D23-100M-NA-7021	10	2/1	2,2	3	330	19,8	230 mono	12	D 16	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 845	69
D23-100T-NA-7021	10	2/1	2,2	3	330	19,8	400 tri	5	D 10	100	82	2 rapides VL	1 025 x 435 x 845	69
D23-150M-NA-7021	10	2/1	2,2	3	330	19,8	230 mono	12	D 16	150	82	3 rapides VL	1 310 x 430 x 945	87
D23-150T-NA-7021	10	2/1	2,2	3	330	19,8	400 tri	5	D 10	150	82	3 rapides VL	1 310 x 430 x 945	87
D23-200M-NA-7021	10	2/1	2,2	3	330	19,8	230 mono	12	D 16	200	82	3 rapides VL	1 435 x 475 x 995	98
D23-200T-NA-7021	10	2/1	2,2	3	330	19,8	400 tri	5	D 10	200	82	3 rapides VL	1 435 x 475 x 995	98
D33-200-NA-7021	10	2/1	3	4	500	30	400 tri	7	D 10	200	83	1/2 F	1 435 x 475 x 995	111
D33-270-NA-7021	10	2/1	3	4	500	30	400 tri	7	D 10	270	83	1/2 F	1 640 x 560 x 1 330	154
D38-270-NA-7021	10	2/2	4	5,5	633	38	400 tri	9	D 16	270	83	1/2 F	1 640 x 560 x 1 330	159
D39-270	13	2/2	4	5,5	533	32	400 tri	9	D 16	270	83	1/2 F	1 605 x 500 x 1 140	162

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

TECHNICAL DATA

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Curve/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
D38-500-7021	10	2/2	4	5,5	633	38	400 3ph	9	D 16	500	83	1/2 F	1 930 x 600 x 1 235	180
D39-500-7021	13	2/2	4	5,5	533	32	400 3ph	9	D 16	500	83	1/2 F	1 930 x 600 x 1 235	200
D60-500-NA-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1067	64	400 3ph	11	D 16	500	83	1/2 F	2 010 x 650 x 1 330	235
D60-500ETNA-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	1067	64	400 3ph	11	D 16	500	83	1/2 F	2 010 x 650 x 1 330	245
D61-500-NA-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11	D 16	500	83	1/2 F	2 010 x 650 x 1 330	245
D61-500ETNA-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11	D 16	500	83	1/2 F	2 010 x 650 x 1 330	255
D70-500-NA-7021-00	10	2/2	7,5	10	1250	75	400 3ph	15	D 20	500	83	1/2 F	2 270 x 860 x 1 160	290
D70-500ET-NA-7021	10	2/2	7,5	10	1250	75	400 3ph	15	D 20	500	83	1/2 F	2 270 x 860 x 1 160	300
D71-500-NA-7021-00	13	2/2	7,5	10	1000	60	400 3ph	15	D 20	500	83	1/2 F	2 270 x 860 x 1 160	300
D71-500ET-NA-7021	13	2/2	7,5	10	1000	60	400 3ph	15	D 20	500	83	1/2 F	2270 x 860 x 1 160	310

Adresse
 51 route de Montargis
 BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
 Pour toute demande d'information,
 contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD
0 820 200 221

Service 0,09 € / min
 + prix appel

SAV
0 820 200 242

Service 0,09 € / min
 + prix appel



Suivez nos actualités et accédez
 à l'ensemble de notre offre en nous
 suivant sur les réseaux ou sur :