

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : D38V270

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseurs stationnaires sur plots antivibratoires
- ✓ Démarrage étoile-triangle, armoire déportée (pour les ET)*
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre, soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats et vanne de sortie
- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation 4G2,5mm2



Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types d'utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité. Avec une cuve verticale, vous aurez la possibilité d'installer votre compresseur dans des endroits restreints

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique des condensats
CH	Compteur horaire (de série sur les ET)
ET	Démarrage étoile triangle (à partir du D38)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x l x H))	(kg)
D38V270	10	2/2	4	5,5	600	36	400 tri	9	D 16	270 V	83	1/2 F	830 x 760 x 1 750	165
D39V270-7021-00	13	2/2	4	5,5	533	32	400 tri	9	D 16	270 V	83	1/2 F	830 x 760 x 1 750	185

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION



ILLUSTRATED MODEL : D38V270

50% LOAD RATE

THE AVANTAGES

- ✓ Stationary compressors on anti-vibration pads
- ✓ Star-delta start, remote cabinet (for ET)*
- ✓ Piston compressor block with aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved tank equipped with all safety features: pressure gauge, safety valve, non-return valve, condensate drain and outlet valve
- ✓ Supplied with 3 meters of 4G2.5mm2 power cable



These compressors are designed for all types of use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for better cooling and longer service life. With a vertical tank, you can install your compressor in confined spaces

AVAILABLE OPTIONS

PA	Automatic condensate drain
CH	Time counter (standard on ET models)
ET	Start-delta start (from D38)

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L x W x H))	(kg)
D38V270	10	2/2	4	5,5	600	36	400 3ph	9	D 16	270 V	83	1/2 F	830 x 760 x 1 750	165
D39V270-7021-00	13	2/2	4	5,5	533	32	400 3ph	9	D 16	270 V	83	1/2 F	830 x 760 x 1 750	185

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com