



MODÈLE ILLUSTRÉ : GF7-10A

TAUX DE CHARGE : 100%

LES AVANTAGES

- ✓ Transmission coaxiale directe
- ✓ Démarrage étoile-triangle (seulement sur GF7)
- ✓ Panneau de contrôle intelligent et simple
- ✓ Système de ventilation centrifuge
- ✓ Accessibilité simplifiée pour l'entretien
- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et une vanne de sortie d'air à boisseau sphérique

✓ Ce compresseur est idéal pour toutes les applications industrielles. Rendement, débit, encombrement, possibilité de gestion, silence, design élégant procurent à ce compresseur une particularité singulière où l'accent est mis avant tout sur la performance et l'efficacité

✓ La technologie à vis permet d'obtenir les meilleurs débits à puissance comparable

OPTION DISPONIBLE

KHG	Kit hors gel
PA	Purge automatique (seulement sur PACK)

PACK (cuve, sècheur filtre et flexible, cuve 500L sur la GF7 et cuve 270L sur la GF5)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION MAX	PUISANCE MOTEUR ÉLEC.		DÉBIT RÉEL À 8 BAR		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR RECOMMANDÉ	NIVEAU SONORE	SORTIE D'AIR	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)	(kW)	(HP)	(l/min)	(m³/h)	(V)	(A)	(courbe/intensité)	(dB(A) à 1 mètre)	(pouce)	(mm (L. x l. x H.))	(kg)
GF3M-8	8	2,2	3	240	14,4	230 mono	12	D 16	58	1/2 F	580 x 480 x 760	87
GF3T-8	8	2,2	3	325	19,5	400 tri	5	D 10	58	1/2 F	580 x 480 x 760	87
GF3T-10	10	2,2	3	290	17,4	400 tri	5	D 10	58	1/2 F	580 x 480 x 760	87
GF5-10	10	4	5,5	485	29,1	400 tri	9	D 16	60	1/2 F	580 x 480 x 760	93
GF7-10-1	10	5,5	7,5	650	39	400 tri	11	D 16	64	1/2 F	800 x 650 x 850	160
GFPACK5-10A	10	4	5,5	485	29,1	400 tri	9	D 16	60	1/2 F	-	-
GFPACK7-10A	10	5,5	7,5	650	39	400 tri	11	D 16	64	1/2 F	-	-

Tension - Fréquence : 400 V triphasé - 50 Hz
Température d'utilisation : 5 - 40 °C

Un compresseur à vis nécessite une installation électrique dotée d'un disjoncteur tétrapolaire de type courbe D avec fusible accompagnement moteur de type aM. **Vérifier votre installation électrique avant l'achat de tout compresseur**

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www.**Guernet**.com



ILLUSTRATED MODEL : GF7-10A

100% LOAD RATE

ADVANTAGES

- ✓ Direct coaxial transmission
- ✓ Star-delta start (GF7 only)
- ✓ Simple, intelligent control panel
- ✓ Centrifugal ventilation system
- ✓ Easy access for maintenance
- ✓ Supplied with 3-meter supply cable and ball valve for air outlet

✓ This compressor is ideal for all industrial applications. Efficiency, flow rate, compactness, manageability, silence and elegant design give this compressor a unique feature where the emphasis is on performance and efficiency

✓ Screw technology provides the best flow rates for comparable power ratings

AVAILABLE OPTIONS

KHG	Frost protection kit
PA	Automatic drain (PACK only)

PACK (tank, filter, dryer and hose, 500L tank on GF7 and 270L tank on GF5)

FEATURES

MODEL	MAX. PRESSURE	ELEC. MOTOR POWER		REAL FLOW AT 8 BAR		VOLTAGE	MAX INTENSITY	RECOMMENDED CIRCUIT BREAKER	NOISE LEVEL	AIR OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)	(kW)	(HP)	(l/min)	(m³/h)	(V)	(A)	(curve/intensity)	(dB(A) à 1 meter)	(inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
GF3M-8	8	2,2	3	240	14,4	230 1ph	12	D 16	58	1/2 F	580 x 480 x 760	87
GF3T-8	8	2,2	3	325	19,5	400 3ph	5	D 10	58	1/2 F	580 x 480 x 760	87
GF3T-10	10	2,2	3	290	17,4	400 3ph	5	D 10	58	1/2 F	580 x 480 x 760	87
GF5-10	10	4	5,5	485	29,1	400 3ph	9	D 16	60	1/2 F	580 x 480 x 760	93
GF7-10-1	10	5,5	7,5	650	39	400 3ph	11	D 16	64	1/2 F	800 x 650 x 850	160
GFPACK5-10A	10	4	5,5	485	29,1	400 3ph	9	D 16	60	1/2 F	-	-

Voltage - Frequency : 400 V three-phase - 50 Hz
Operating temperature : 5 - 40 °C

A screw compressor requires an electrical installation equipped with a four-pole D-curve circuit breaker with an aM motor-mounted fuse. **Check your electrical installation before purchasing any compressor**

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www.**Guernet**.com