



MODÈLE ILLUSTRÉ : ABR20-NA

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Compresseur roulant type «brouette»
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir de régulation homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge de condensats

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

CNT0930007P	Arceau de protection avec anneaux de levage (de série sur ABR20-NA)
ET	Démarrage étoile-triangle (uniquement sur ABR56)
	Réservoirs 2x50L (uniquement sur ABR56)

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION (bar)	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE (KW)	(HP)	VOLUME ENGENDRÉ (l/min)	(m3/h)	TENSION (V)	INTENSITÉ MAX (A)	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ (Courbe/Intensité)	CUVE (L)	NIVEAU SONORE (dB)	Ø SORTIE (Pouce)	DIMENSIONS (SANS POIGNÉE) (mm (L. x l. x H.))	POIDS (kg)
ABR20-NA	10	2/1	2,2	3	400	24	230 mono	12	D 16	2x17	83	2 rapides + 1/2 F	990 x 540 x 830	62
ABR56	10	2/2	5,5	7,5	1033	62	400 tri	11	D 16	2x17	84	1/2 F	1030 x 700 x 945	105

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com



ILLUSTRATED MODEL : ABR20-NA

100% LOAD RATE

ADVANTAGES

- ✓ Wheelbarrow-type rolling compressor
- ✓ Piston compressor block with aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved control tank fitted with all safety features: safety valve, non-return valve, condensate drain

- ✓ Supplied with 3 metres of power cable

These compressors are designed for all types of use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for better cooling and longer service life.

AVAILABLE OPTIONS

CNT0930007P	Roll-over bar with lifting rings (standard on ABR20-NA)
ET	Star-delta start (ABR56 only)
	2x50L tanks (ABR56 only)

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS (WITHOUT HANDLE)	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Curve/Intensity)	(L)	(dB)	(inch)	(mm (L x W x H))	(kg)
ABR20-NA	10	2/1	2,2	3	400	24	230 mono	12	D 16	2x17	83	2 quick + 1/2 F	990 x 540 x 830	62
ABR56	10	2/2	5,5	7,5	1033	62	400 tri	11	D 16	2x17	84	1/2 F	1030 x 700 x 945	105

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com