

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : PRO40B270ET-7021

TAUX DE CHARGE : 50%

LES AVANTAGES

- ✓ Caisson insonorisée avec ventilation forcée et panneaux démontables pour une maintenance simplifiée
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge et vannes de sortie d'air
- ✓ Tableau de bord avec contacteur de démarrage, bouton d'arrêt d'urgence, manomètre et horamètre

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires

- ✓ Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique
ET	Démarrage étoile-triangle (de série en ET)
	Tension 230V tri

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m³/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x l x H))	(kg)
PRO23H100M-NA-7021	10	2/1	2,2	3	400	24	230 mono	12,5	D 16	100	68	1/2 F	1 040 x 650 x 1 220	93
PRO40B270-7021-00	10	2/2	4	5,5	767	46	400 tri	8,5	D 16	270	69	1/2 F	1 530 x 683 x 1 566	240
PRO60B500-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11,5	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	310
PRO60B500ET-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11,5	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	315
PRO61B500-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 tri	11	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO61B500ET-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 tri	11	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO70B500-7021-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO70B500ET-7021-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO71B500-7021-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	365
PRO71B500ET-7021-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 tri	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	375

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com



ILLUSTRATED MODEL : PRO40B270ET-7021

50% LOAD RATE

ADVANTAGES

- ✓ Soundproof box with forced ventilation and removable panels for easy maintenance
- ✓ Piston air pump with interstage cooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, drain valve and air outlet valves
- ✓ Control panel with starter switch, emergency stop button, pressure gauge and time counter

- ✓ Supplied with 3 metres of power cable and 4 anti-vibration pads

- ✓ **These compressors are designed for all types of use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for better cooling and longer service life**

AVAILABLE OPTIONS

PA	Automatic drain
ET	Star-delta start (standard on ET)
	Voltage 230V three-phase

TECHNICAL DATA

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
PRO23H100M-NA-7021	10	2/1	2,2	3	400	24	230 1ph	12,5	D 16	100	68	1/2 F	1 040 x 650 x 1 220	93
PRO40B270-7021-00	10	2/2	4	5,5	767	46	400 3ph	8,5	D 16	270	69	1/2 F	1 530 x 683 x 1 566	240
PRO60B500-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11,5	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	310
PRO60B500ET-7021-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11,5	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	315
PRO61B500-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 3ph	11	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO61B500ET-7021-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 3ph	11	D 16	500	69	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO70B500-7021-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 3ph	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO70B500ET-7021-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 3ph	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO71B500-7021-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 3ph	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	365
PRO71B500ET-7021-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 3ph	14	D 20	500	73	1/2 F + 3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	375

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com