

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : PRO30BV300

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Caisson insonorisée avec ventilation forcée et panneaux démontables pour une maintenance simplifiée
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge et vannes de sortie d'air
- ✓ Tableau de bord avec contacteur de démarrage, bouton d'arrêt d'urgence, manomètre et horamètre

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation

- ✓ **Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité**

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique
	Démarrage progressif
	Tension 230V tri

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISSANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m3/h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L x l x H))	(kg)
PRO38BV270	10	2/2	4	5,5	600	36	400 tri	8,5	D 16	270V	69	1/2 F	1 010 x 720 x 2 100	250
PRO39BV270	10	2/2	4	5,5	533	32	400 tri	8,5	D 16	270V	69	1/2 F	1 010 x 720 x 2 100	270

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com

AIR PRODUCTION



ILLUSTRATED MODEL : PRO30BV300

50% LOAD RATE

THE ADVANTAGES

- ✓ Soundproof box with forced ventilation and removable panels for easy maintenance
- ✓ Piston air pump with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, drain valve and air outlet valves
- ✓ Control panel with start switch, emergency stop button, pressure gauge and time counter

- ✓ Supplied with 3-meter power cable

- ✓ **These compressors are designed for all types of use. Equipped with an air pump with cast-iron cylinders for better cooling and longer service life**

AVAILABLE OPTIONS

PA	Automatic drain
	Soft start
	Voltage 230V three-phase

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Curve/Intensity)	(L)	(dB)	(Inch)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
PRO38BV270	10	2/2	4	5,5	600	36	400 3ph	8,5	D 16	270V	69	1/2 F	1 010 x 720 x 2 100	250
PRO39BV270	10	2/2	4	5,5	533	32	400 3ph	8,5	D 16	270V	69	1/2 F	1 010 x 720 x 2 100	270

Adresse
51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail
Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com