

PRODUCTION D'AIR



MODÈLE ILLUSTRÉ : PRO61B500ETDRY-7021

TAUX DE CHARGE : 50 %

LES AVANTAGES

- ✓ Caisson insonorisée avec ventilation forcée et panneaux démontables pour une maintenance simplifiée
- ✓ Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement
- ✓ Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge et vannes de sortie d'air
- ✓ Tableau de bord avec contacteur de démarrage, bouton d'arrêt d'urgence, manomètre et horamètre
- ✓ Équipé d'un sécheur d'air par réfrigération et d'un préfiltre

- ✓ Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires

- ✓ **Ces compresseurs sont étudiés pour tous les types utilisation. Équipés d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité**

OPTIONS DISPONIBLES

PA	Purge automatique
ET	Démarrage étoile-triangle (de série en ET)
	Tension 230V tri

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	PRESSION (bar)	CYLINDRE/ ÉTAGE	PUISANCE		VOLUME ENGENDRÉ		TENSION	INTENSITÉ MAX	DISJONCTEUR PRÉCONISÉ	CUVE	NIVEAU SONORE	Ø SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
			(KW)	(HP)	(l/min)	(m³/h)	(V)	(A)	(Courbe d'intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L. x l. x H.))	(kg)
PRO40B270-ADRY-00	10	2/2	4	5,5	767	46	400 tri	9,5	D 16	270	69	3/4 F	1 530 x 683 x 1 566	265
PRO60B500-ADRY-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO60B500ET-ADRY-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 tri	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO61B500-ADRY-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 tri	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	360
PRO61B500ET-ADRY-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 tri	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	370
PRO70B500ET-ADRY-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 tri	14	D 20	500	73	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	370
PRO71B500ET-ADRY-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 tri	14	D 20	500	73	3/4 F	2000 x 720 x 1 510	400

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com



ILLUSTRATED MODEL : PRO61B500ETDRY-7021

50% LOAD RATE

THE ADVANTAGES

- ✓ Soundproof box with forced ventilation and removable panels for easy maintenance
- ✓ Piston compressor block with intercooler and aftercooler for improved air quality and excellent cooling
- ✓ CE-approved tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, drain valve and air outlet valves
- ✓ Control panel with start switch, emergency stop button, pressure gauge and hour meter
- ✓ Equipped with refrigerated air dryer and pre-filter

- ✓ Supplied with 3-meter power cable and 4 anti-vibration pads

- ✓ **These compressors are designed for all types of use. Equipped with a compression head with cast-iron cylinders for better cooling and longer service life**

AVAILABLE OPTIONS

PA	Automatic drain
ET	Star-delta starting (standard on ET)
	Voltage 230V three-phase

FEATURES

MODEL	PRESSURE	CYLINDER/ STAGE	POWER		AIR DISPLACEMENT		VOLTAGE	MAX. INTENSITY	CIRCUIT BREAKER	TANK	SOUND LEVEL	Ø OUTLET	DIMENSIONS	WEIGHT
	(bar)		(KW)	(HP)	(l/min)	(m ³ /h)	(V)	(A)	(Courbe/Intensité)	(L)	(dB)	(Pouce)	(mm (L. x W. x H.))	(kg)
PRO40B270-ADRY-00	10	2/2	4	5,5	767	46	400 3ph	9,5	D 16	270	69	3/4 F	1 530 x 683 x 1 566	265
PRO60B500-ADRY-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	335
PRO60B500ET-ADRY-00	10	2/2	5,5	7,5	900	54	400 3ph	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	345
PRO61B500-ADRY-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 3ph	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	360
PRO61B500ET-ADRY-00	13	2/2	5,5	7,5	767	46	400 3ph	11	D 16	500	69	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	370
PRO70B500ET-ADRY-00	10	2/2	7,5	10	1300	78	400 3ph	14	D 20	500	73	3/4 F	2 000 x 720 x 1 510	370
PRO71B500ET-ADRY-00	13	2/2	7,5	10	1117	67	400 3ph	14	D 20	500	73	3/4 F	2000 x 720 x 1 510	400

Adresse

51 route de Montargis
BP170 89304 Joigny Cedex
FRANCE

Mail

Pour toute demande d'information,
contactez-nous via l'adresse :
contact@guernet.com

STANDARD

0 820 200 221 Service 0,09 € / min
+ prix appel

SAV

0 820 200 242 Service 0,09 € / min
+ prix appel



Suivez nos actualités et accédez
à l'ensemble de notre offre en nous
suivant sur les réseaux ou sur :

www. **Guernet** .com