



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Caisson insonorisé monté sur 4 plots antivibratoires avec double ventilation et panneaux démontables.
- Tableau de bord complet avec compteur horaire, manomètre et 6 témoins lumineux de fonctionnement.
- Bloc de compression à pistons avec cylindres en fonte, refroidisseur inter-étage et refroidisseur de sortie procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement.
- Réservoir de régulation homologué **CE** équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, purge des condensats.
- Démarreur étoile-triangle, permet de réduire le courant d'appel du moteur au démarrage (4 à 8 fois l'intensité nominale).
- Livré avec 3 mètres de câble d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

TENSION / FRÉQUENCE	400 V triphasé / 50 Hz
INTENSITÉ DE COURANT NOM.	approx. 15,5 A
DISJONCTEUR RECOMMANDÉ	20A courbe D
PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	7,5 kW - 10 hp
NB DE CYLINDRE / NB ÉTAGE BLOC	2 (1074 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	800 tr/min
VOLUME ENGENDRÉ	65 m³/h - 1083 L/min

* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

PRESSION MAX	13 BAR
RÉSERVOIR D'AIR	3 L
SORTIE D'AIR	1 directe G3/4" - F
NIVEAU SONORE	68 dB(A) à 5 mètres
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	5 - 40°C
DIMENSIONS *	L. 850 x l. 620 x H. 1100 mm
POIDS NET *	220 kg

OPTION


Commande à distance lg 20m (référence : CNELAR100015)

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 €/min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.Guernet.com



Non-contractual illustration

ADVANTAGES

- Soundproof enclosure mounted on 4 anti-vibration pads with dual ventilation and removable panels.
- Complete dashboard with hour meter, pressure gauge, and 6 operating indicator lights.
- Piston compression block with cast iron cylinders, interstage cooler, and outlet cooler for better air quality and excellent cooling.
- CE-approved regulation tank equipped with all safety features: safety valve, non-return valve, condensate drain.
- Star-delta starter reduces the motor's starting current (4 to 8 times the rated current).
- Supplied with 3 meters of power cable.

FEATURES

VOLTAGE / FREQUENCY	400 V three-phase / 50 Hz
NOMINAL CURRENT INTENSITY	approx. 15,5 A
RECOMMENDED CIRCUIT BREAKER	20A curve D
ELECTRIC MOTOR POWER	7,5 kW - 10 hp
NB OF CYLINDERS / NB OF STAGES	2 (1074 cm³) / 2
BLOCK ROTATION SPEED	800 rpm
VOLUME GENERATED	65 m³/h - 1083 L/min

MAX PRESSURE	13 BAR
AIR TANK	3 L
AIR OUTLET	1 direct G3/4" - F
SOUND LEVEL	68 dB(A) at 5 meters
OPERATING TEMPERATURE	5 - 40°C
DIMENSIONS	L. 850 x W. 620 x H. 1100 mm
NET WEIGHT	220 kg

OPTION

- LG 20m remote control (reference: CNELAR100015)

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)

www.Guernet.com