

## » DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUES 12" – 24"



### » TGF24 » TGF24-LL (LEVERLESS)

- » **Plateau pivotant** ergonomique avec double vitesse et pré-réglage des dimensions des jantes, assurant un positionnement **précis** de la roue dès le premier essai
- » **Pelle de détalonnage** avec commande intégrée et ajusteur de largeur de roue, permettant un détalonnage plus rapide et une meilleure position de la pelle par rapport au bord de jante
- » **Descente automatique** de l'outil par **vérin pneumatique**
- » **Rouleau et disque de détalonnage** conçus pour améliorer l'ergonomie de travail
- » **Helper intégré** permettant de monter/démonter plus facilement le pneumatique
- » **Lève-roue intégré** avec commande au pédalier, facilitant le dépôt sans effort de la roue sur le plateau
- » **TGF24LL** Système «**leverless**» permettant le démontage du pneu sans levier

#### OPTIONS

NW-A022 Kit moto  
NW-84081 Kit protections de griffes (par 4)  
NW-A013 Kit de protection pour bec de démontage

**70**  
DB(A)

### » LES ATOUTS DU SYSTÈME LEVERLESS DE LA TGF24-LL

- » Le **système leverless** sur un démonte-pneus VL est une solution **efficace** et **ergonomique** pour traiter des **pneus modernes** tout en protégeant les équipements et en **améliorant** les conditions de travail des techniciens.
- » **C'est un choix particulièrement pertinent dans les ateliers traitant de grands volumes ou de jantes haut de gamme.**

#### » N'ENDOMMAGE PAS LE PNEU

Sans levier, il n'y a pas de contact direct entre un outil métallique et la jante. Minimise les risques de rayures.

#### » FACILITÉ D'UTILISATION

Le mécanisme automatisé remplace les efforts manuels. Les étapes sont simplifiées et améliore la rapidité et l'efficacité.

#### » ADAPTATION AUX PNEUS COMPLEXES

Parfait pour les pneus modernes comme les pneus Ultra-Hautes Performances (UHP) ou les pneus run-flat.

#### » GAIN DE TEMPS

Les opérations de montage et démontage sont plus rapides. Il y a moins d'interruptions liées à des ajustements manuels ou des outils endommagés.

#### » CONFORT ET SÉCURITÉ

Réduction des risques de blessures ou de fatigue liée à des mouvements répétitifs ou à l'usage d'outils classiques. Moins d'effort physiques.

#### » DURABILITÉ ACCRUE

Moins d'usure des composants comme les leviers traditionnels car l'opération repose ses des mécanismes internes robustes.

| MODÈLE   | TENSION / FRÉQUENCE    | PUISSANCE MOTEUR ÉLEC. | ALIMENTATION PNEUMATIQUE | Ø JANTE - FIXATION EXTÉRIEURE | Ø JANTE - FIXATION INTÉRIEURE | Ø MAX. ROUE      | LARGEUR JANTE   | FORCE DÉTALONNEUR | DIMENSIONS MAX.          | POIDS  |
|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------|
| TGF24    | 400 V TRIPHASÉ / 50 HZ | 1,1 KW                 | 8 - 10 BAR               | 11" À 22"<br>(280 À 560 MM)   | 12" À 24"<br>(305 À 610 MM)   | 39"<br>(1000 MM) | 16"<br>(410 MM) | 25 000 N          | 2 000 X 1 600 X 2 150 MM | 405 KG |
| TGF24-LL | 400 V TRIPHASÉ / 50 HZ | 1,1 KW                 | 8 - 10 BAR               | 11" À 22"<br>(280 À 560 MM)   | 12" À 24"<br>(305 À 610 MM)   | 39"<br>(1000 MM) | 16"<br>(410 MM) | 25 000 N          | 2 000 X 1 600 X 2 150 MM | 410 KG |