



Illustration non contractuelle



50%
TAUX DE CHARGE

ATOUTS

- **Tableau de bord complet** avec bouton d'arrêt d'urgence, boîtier de démarrage, compteur horaire / tachymètre manomètre à bain de glycérine, purge des condensats, vanne de mise à vide et 2 prises électriques 230V.
- **Moteur thermique HONDA** monocylindre 4 temps OHV, avec démarreur électrique, batterie 12V et régulation automatique du ralenti.
- **Génératrice intégrée** : puissance de sortie 6 kVA – 230V monophasé avec protection différentiel 30mA.
- **Bloc compresseur à pistons**, avec régulation pneumatique, refroidisseur inter-étage et refroidisseur final, assurant une qualité d'air supérieure et un refroidissement optimal.
- **Réservoir d'air sous pression certifié CE**, finition époxy, équipé de tous les dispositifs de sécurité requis.
- **Deux enrouleurs d'air (VL et PL)** avec raccords rapides double sécurité, connectés à un filtre régulateur lubrificateur. Étagère de rangement intégrée, flexible d'échappement et passage de plancher fournis.

* En cas de fortes sollicitations, la puissance moteur peut limiter l'utilisation simultanée d'air comprimé et d'équipements électriques.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE MOTEUR	HONDA GX390QXE (389 cm³)
PUISSANCE MOTEUR	8.7 kW - 11.7 hp
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	6,1 L
CONSOMMATION CARBURANT	3,5 L/h à 3600 tr/min en régime continu
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (727 cm³) / 2
VITESSE DE ROTATION BLOC	1060 tr/min
VOLUME ENGENDRÉ	58 m³/h - 967 L/min
PRESSIION MAX.	12 BAR

TYPE GÉNÉRATRICE	6 kVA (4,8 kW) / 230 V (1ph) 50Hz
PRISE DE COURANT	2 x 2P+T (IP54 16A)
RÉSERVOIR AIR	120 L
SORTIE D'AIR	2 enrouleurs 20 m (1x VL + 1x PL)
NIVEAU SONORE	92 dB(A) à 1 mètre
DIMENSIONS **	L. 1250 x l. 600 x H. 1650 mm
POIDS NET **	315 kg

** Poids et dimensions susceptibles de varier selon les évolutions de fabrication.

OPTIONS

FDP Supports en aluminium pour outillage


EE Enrouleur électrique 3G1,5 mm² - 15 m

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :

www.Guernet.com



Non-contractual illustration



50%
Load rate

ADVANTAGES

- Full control panel with emergency stop button, start switch, hour meter / tachometer, glycerine-filled pressure gauge, condensate drain, vacuum valve and 2 x 230V electrical sockets.
- HONDA single-cylinder 4-stroke OHV petrol engine, with electric starter, 12V battery and automatic idle speed control.
- Integrated generator: output power 6 kVA – 230V single-phase with 30mA residual current protection.
- Piston compressor unit, with pneumatic control, interstage cooler and aftercooler, ensuring superior air quality and optimal cooling.
- CE-certified compressed air receiver, epoxy finish, fitted with all required safety devices.
- Two air reels with double-safety quick-connect couplings, connected to a filter-regulator-lubricator.
- Integrated storage shelf, exhaust hose and floor duct supplied.

* Under heavy loads, the motor power may restrict the simultaneous use of compressed air and electrical equipment.

FEATURES

ENGINE TYPE	HONDA GX390QXE (389 cm³)
ENGINE POWER	8.7 kW - 11.7 hp
FUEL TANK CAPACITY	6,1 L
FUEL CONSUMPTION	3,5 L/h at 3600 rpm
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES	2 (727 cm³) / 2
ROTATIONAL SPEED	1060 rpm
AIR DISPLACEMENT	58 m³/h - 967 L/min
PRESSION MAX.	12 BAR

GENERATOR TYPE	6 kVA (4,8 kW) / 230 V (1ph) 50Hz
ELECTRICAL SOCKET	2 x 2P+T (IP54 16A)
AIR TANK	120 L
AIR OUTLET	2 reels, 20 m (LV 8 mm+ HGV 12mm)
NOISE LEVEL	92 dB(A) at 1m
DIMENSIONS **	L. 1250 x W. 600 x H. 1650 mm
NET WEIGHT **	315 kg

** Weight and dimensions are subject to change depending on manufacturing variations.

OPTIONS

FDP Aluminium tool holders

EE 3 x 1.5 mm² electric cable reel – 15 m

Contact us

Please contact us for information.

By mail contact@guernet.com • By phone +33 (0)3.45.88.30.30

Address 51 Route de Montargis - 89300 Joigny (FRANCE)

www.Guernet.com